

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям заказчика

№ п/п	Наименование товара	Показатели товара
1	Стол ученический	<p>Каркас стола - профильная труба сечением не менее 40х20 мм должна телескопически вставляться в трубу сечением не менее 50х25мм; должен быть окрашен порошковой полимерной краской.</p> <p>На опорах не менее два крючка для сумок. Крючок должен быть изготовлен из стали толщиной не менее 1мм.</p> <p>Столешница не менее 1200х500 мм должна быть изготовлена из ламинированного ДСП (ЛДСП) толщиной не менее 16 мм, оклеена кромкой ПВХ не менее 2 мм.Царга стола должна крепиться к металлокаркасу без сквозного сверления при помощи вытяжных гаек-заклепок.Края должны иметь закругленные углы.</p> <p>Должна быть возможность регулировки стола по высоте в диапазоне не уже 70-76 см.</p> <p>На опорах должны быть пластиковые заглушки из полиэтилена.</p> <p>Должен быть изготовлен по ГОСТ 11015-93, 11016-93</p>

2	Стул ученический	<p>Каркас стула - профильная труба не менее 25х25, должен быть окрашен порошковой полимерной краской.</p> <p>Ножки стула по середине должны быть соединены металлической перекладиной.</p> <p>Основание стула на ползьях длиной не менее 400мм.</p> <p>На опорах должны быть пластиковые заглушки из полиэтилена.</p> <p>Сиденье и спинка должны быть выполнены из объемно — формованного березового шпона толщиной не менее 9 мм.</p> <p>Должны быть покрыты бесцветным лаком.</p> <p>Сиденье должно иметь изгиб переднего края не менее 50 мм. Спинка должна иметь прогиб.</p> <p>Сиденье и спинка должны быть прикреплены к каркасу вытяжными заклепками.</p> <p>Должна быть возможность регулировки стула по высоте для ростовой группы в диапазоне не уже 4-6.</p>
---	------------------	---